

THE FARM

— COLORS FOR THE REAL FARMERS —

HEY FARMER, YOU GOT THIS!

PRIMER HAY & MUD Fixative based on pure potassium silicate for indoor and outdoor use.

“ The most effortless way to specify and buy paint as a design professional, in a funny way! ”

The collection consists of 5 different types of finishes, with 91 selected colors. We invented Colors For The Real Farmers to offer people an alternative - for those who see painting not as renovation but as interior design.

Our specialists will assist you in selecting and specifying the right products, calculating paint quantities, taking care of the delivery, but most off all to inspire you to make a difference in color combinations and textures.

*EVERYTHING IS POSSIBLE...
... if you dare to color a little outside the lines,
together with us, just a little bit different than usual.*

Oude Enghweg 26
1217JD Hilversum
Netherlands

www.thefarm.nl
info@thefarm.nl
+31 619 89 54 37

Available at >
www.thefarmwebshop.nl

THE FARM

COLORS FOR THE REAL FARMERS

PRIMER HAY & MUD

Fixatief op basis van zuiver kaliwaterglas voor binnen en buitentoepassing.

OMSCHRIJVING

Fixatief op basis van zuiver kaliwaterglas voor binnen en buitentoepassing.

TOEPASSING

Fixatief op basis van zuiver kaliwaterglas voor binnen en buitentoepassing. Uitstekende hechtingseigenschappen, waterverduunbaar, vrij van oplosmiddel, biociden en conserveringsmiddelen. Voor primen en fixeren (stabiliseren) van poreuze alsmede waterafstotende minerale ondergronden. Zorgt voor een vaste verbinding met de ondergrond (verkiezeling). Niet brandbaar en door de natuurlijke alkaliteit niet gevoelig voor algen en schimmels. Toepasbaar op kalkpleister kalk-cementpleister, cementpleister (poreus, met of zonder waterafstotendheid), beton, zichtbeton, baksteen, kalkzandsteen, oude bestaande verflagen, kunstharspleisters en thermische isolatie systemen (ETIC). Geschikt voor kwast applicatie.

Fixatief 1 op 2 verdund met water.

HOUDBAARHEID

De muurverf blijft minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

DROOGTIJD bij 20 °C, 65% RLV

- Overschilderbaar: na 8 uur.

VERWERKING

Met een mineraalverf (blok)kwast verzadigend aanbrengen. Het toevoegen van producten van andere fabrikanten voor kleuren, verdunnen enz. is niet toegestaan. Teveel aangebrachte materiaal op minder absorberende plaatsen voorzichtig verwijderen.

NIEUWE, ONBEHANDELDE ONDERGRONDEN

Controleer nieuw pleisterwerk op droging en sterkte. Beschadigingen en onvolkomenheden zorgvuldig repareren, op dezelfde wijze en met dezelfde structuur als het origineel. Zorg - ook na herstel van beschadigingen - voor een uniforme ondergrond.

VOORZORGMAATREGELENGEN

Zelfs bij het werken met waterverdunbare producten is het raadzaam om normale arbeidshygiene in acht te nemen: niet eten, drinken of roken tijdens de toepassing. Vermijd contact met de ogen en de huid. Gooi verfafval niet in de gootsteen of het toilet; deponeer het op aangewezen plaatsen.

THE FARM

COLORS FOR THE REAL FARMERS

PRIMER HAY & MUD

FIXATIVE BASED ON PURE POTASSIUM SILICATE FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATION

DESCRIPTION

Fixative based on pure potassium silicate for indoor and outdoor use.

APPLICATION

Fixative based on pure potassium silicate for indoor and outdoor use. Excellent adhesion properties, water-thinnable, solvent-free, biocide-free, and preservative-free. Used for priming and fixing (stabilizing) porous as well as water-repellent mineral surfaces. Ensures a strong bond with the substrate (silicification). Non-flammable and, due to its natural alkalinity, not susceptible to algae and fungi. Applicable on lime plaster, lime-cement plaster, cement plaster (porous, with or without water repellency), concrete, exposed concrete, bricks, sand-lime brick, old existing paint layers, synthetic resin plasters, and external thermal insulation systems (ETIC). Suitable for brush application.

Dilute Fixative 1:2 with water.

SHELF LIFE

The paint remains usable for a minimum of 1 year. Limited shelf life after opening.

DRYING TIME at 20 °C, 65% RLV

- Dry: after 8 hours

PROCESSING

Apply saturatingly with a mineral paint (block) brush. Adding products from other manufacturers for coloring, dilution, etc. is not allowed. Remove excess material applied to less absorbent areas carefully.

NEW, UNPROCESSED SURFACES

Check new plasterwork for drying and strength. Repair damages and imperfections carefully, in the same manner and with the same texture as the original. Ensure a uniform surface, even after repairing damages.

PRECAUTIONS

Even when working with water-thinnable products, it is advisable to observe normal work hygiene: do not eat, drink, or smoke during application. Avoid contact with the eyes and skin. Do not dispose of paint waste in the sink or toilet; dispose of it in designated locations.