

THE FARM

— COLORS FOR THE REAL FARMERS —

HEY FARMER, YOU GOT THIS!

PRIMER LAQUEARS Water-based
adhesion primer for indoor and out-
door use.

**“ The most effortless way to specify and
buy paint as a design professional, in a
funny way! ”**

The collection consists of 5 different types of finishes, with 91 selected colors. We invented Colors For The Real Farmers to offer people an alternative - for those who see painting not as renovation but as interior design.

Our specialists will assist you in selecting and specifying the right products, calculating paint quantities, taking care of the delivery, but most off all to inspire you to make a difference in color combinations and textures.

*EVERYTHING IS POSSIBLE...
... if you dare to color a little outside the lines,
together with us, just a little bit different than usual.*

Oude Enghweg 26
1217JD Hilversum
Netherlands

www.thefarm.nl
info@thefarm.nl
+31 619 89 54 37

Available at >
www.thefarmwebshop.nl

THE FARM

COLORS FOR THE REAL FARMERS

PRIMER LAKVERF

HECHTPRIMER LAKVERF

OMSCHRIJVING

Watergedragen hechtpriemer voor binnen en buiten toepassing.

TOEPASSING

Watergedragen hechtpriemer voor binnen en buiten toepassing. Universeel overschilderbaar en met licht corrosie werende eigenschappen tegen flash rust (vliegroest of oppervlakteroest). De hechtpriemer is een echte probleemoplosser en is geschikt voor over oude intact zijnde verf- en laklagen, de meeste non-ferro metalen, harde overschilderbare kunststoffen, RVS en ontroest staal. **LET OP:** Niet toepassen op kaal en onbehandeld hout, kitzomen en reparatie pasta's en kunststoffen zoals Polypropeen (PP) en Polytheen (PE) e.d. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak.

HOUDBAARHEID

De muurverf blijft minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

DROOGTIJD bij 20 °C, 65% RLV

- Overschilderbaar: na 4-6 uur.

VERWERKING

De Grondverf en de Aflak (zowel de 1-componenten als de 2-componenten versie) zijn in vrijwel elke kleur te maken. Voor het beste resultaat laat je de grondverf in een kleur passend bij de aflak maken, maar niet precies dezelfde kleur. Zo zie je wel verschil tussen de grondlaag en de aflak, maar zal de dekking van het totale systeem optimaal zijn.

NIEUWE, ONBEHANDELDE ONDERGRONDEN

Voor het schuren altijd de ondergrond eerst (grondig) reinigen. Naspoelen met schoon water om eventueel achtergebleven residu te verwijderen. Hiermee voorkom je dat vet en vuil in de ondergrond kunnen worden geschuurd.

VOORZORGMAATREGELINGEN

Zelfs bij het werken met waterverdunbare producten is het raadzaam om normale arbeidshygiene in acht te nemen: niet eten, drinken of roken tijdens de toepassing. Vermijd contact met de ogen en de huid. Gooi verfafval niet in de gootsteen of het toilet; deponeer het op aangewezen plaatsen.

THE FARM

— COLORS FOR THE REAL FARMERS —

PRIMER INTERIOR LAK

DESCRIPTION

Water-based adhesion primer for indoor and outdoor use.

APPLICATION

Water-based adhesion primer for indoor and outdoor use. Universally paintable and with light corrosion-resistant properties against flash rust (surface rust). The adhesion primer is a real problem solver and is suitable for use on old intact paint and varnish layers, most non-ferrous metals, hard overpaintable plastics, stainless steel, and rusted steel. **NOTE:** Do not apply to bare and untreated wood, sealants, and repair pastes, and plastics such as Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE), etc. Always make a test patch on unknown surfaces.

SHELF LIFE

The paint remains usable for a minimum of 1 year. Limited shelf life after opening.

DRYING TIME at 20 °C, 65% RLV

- Dry: after 4-6 hours

PRIMER LAQUARS

PROCESSING

The Primer and Topcoat (both the 1-component and 2-component versions) can be made in virtually any color. For the best result, have the primer made in a color that matches the topcoat, but not exactly the same color. This way, you will see a difference between the primer layer and the topcoat, but the coverage of the entire system will be optimal.

NEW, UNPROCESSED SURFACES

Before sanding, always clean the surface thoroughly. Rinse with clean water to remove any residue that may be left behind. This prevents grease and dirt from being sanded into the substrate.

PRECAUTIONS

Even when working with water-thinnable products, it is advisable to observe normal work hygiene: do not eat, drink, or smoke during application. Avoid contact with the eyes and skin. Do not dispose of paint waste in the sink or toilet; dispose of it in designated locations.