

THE FARM

— COLORS FOR THE REAL FARMERS —

HEY FARMER, YOU GOT THIS!

LAQUEARS Water-based Pu-Acrylic topcoat for interior use with good scratch and wear resistance. Suitable for pre-treated wooden, metal, and plastic surfaces, as well as old intact paint layers. Always make a test patch on unknown surfaces first.

“ The most effortless way to specify and buy paint as a design professional, in a funny way! ”

The collection consists of 5 different types of finishes, with 91 selected colors. We invented Colors For The Real Farmers to offer people an alternative - for those who see painting not as renovation but as interior design.

Our specialists will assist you in selecting and specifying the right products, calculating paint quantities, taking care of the delivery, but most off all to inspire you to make a difference in color combinations and textures.

EVERYTHING IS POSSIBLE...

*... if you dare to color a little outside the lines,
together with us, just a little bit different than usual.*

Oude Enghweg 26
1217JD Hilversum
Netherlands

www.thefarm.nl
info@thefarm.nl
+31 619 89 54 37

Available at >
www.thefarmwebshop.nl

THE FARM

COLORS FOR THE REAL FARMERS

LAQUARS INTERIEUR LAK

AFLAK INTERIEUR

OMSCHRIJVING

Watergedragen Pu-Acrylaat aflak voor binnen met een goede kras- en slijtvastheid. Geschikt voor op voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak.

TOEPASSING

Het goed schuren van de ondergrond en/of oppervlakken van de ondergrond (bestaande verflagen) is belangrijk voor een goede hechting. Schuur niet te grof omdat de kans anders bestaat dat schuurkrassen zichtbaar blijven. In het algemeen geldt dat voor het verwijderen van verflagen een korrel 40 tot 80 wordt toegepast en dat aansluitend het ruwe hout het beste geschuurd kan worden met korrel 120.

Het is belangrijk om de verf 'vol' op te zetten. Een aanbevolen laagdikte is ca. 100 tot 125 Micron. Dit maakt het mogelijk goed 'nat-in-nat' te werken. Strijk niet te lang door in de natte verf. Op deze manier zal de verf mooi vloeien en krijg je het strakste eindresultaat.

HOUDBAARHEID

De muurverf blijft minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

DROOGTIJD bij 20 °C, 65% RLV

- Overschilderbaar: na 6 uur.

VERWERKING

Alle ondergronden moeten voldoende zijn uitgehard, zorgvuldig worden voorbereid door handmatig borstelen en/of wassen met een hogedrukreiniger, afhankelijk van de aard van het vuil dat zich op de te behandelen oppervlakken bevindt. Oude losse of afbladderende verf moet worden verwijderd.

NIEUWE, ONBEHANDELDE ONDERGRONDEN

Behandel sterk absorberende oppervlakken volledig met Farm lak Primer. Reinig poederachtige oppervlakken grondig.

NATTE RUITES/ INTENSIEVE RUITES

De verf heeft een zeer goede kras- en slijtvastheid. Eventueel het aanbrengen van een farm topcoat helpt extra te beschermen.

VOORZORGMAATREGELENGEN

Zelfs bij het werken met waterverdunbare producten is het raadzaam om normale arbeidshygiene in acht te nemen: niet eten, drinken of roken tijdens de toepassing. Vermijd contact met de ogen en de huid. Gooi verfafval niet in de gootsteen of het toilet; deponeer het op aangewezen plaatsen.

THE FARM

COLORS FOR THE REAL FARMERS

LAQUARS INTERIOR LAQUER

INTERIOR LAK

DESCRIPTION

Water-based Pu-Acrylic finish coat for interior use with good scratch and wear resistance. Suitable for pre-treated wooden, metal, and plastic surfaces, as well as old intact paint layers. Always make a test patch on unknown surfaces.

APPLICATION

Properly sanding the substrate and/or roughening the surface (existing paint layers) is important for good adhesion. Do not sand too roughly, as there is a risk that sanding marks will remain visible. In general, a grit size of 40 to 80 is used for removing paint layers, and then the rough wood is best sanded with a grit size of 120.

It is important to apply the paint generously. A recommended layer thickness is approximately 100 to 125 microns. This allows for good "wet-on-wet" application. Do not overwork the wet paint for too long. This will allow the paint to flow nicely and achieve the smoothest final result.

SHELF LIFE

The paint remains usable for a minimum of 1 year. Limited shelf life after opening.

DRYING TIME at 20 °C, 65% RLV

- Dry: after 6 hours

PROCESSING

All surfaces must be sufficiently cured, carefully prepared by manual brushing and/or washing with a pressure washer, depending on the nature of the dirt present on the surfaces to be treated. Old loose or peeling paint must be removed.

NEW, UNPROCESSED SURFACES

Treat highly absorbent surfaces completely with Farm Paint Primer. Thoroughly clean powdery surfaces.

WET AREAS / HIGH-TRAFFIC AREAS

The paint has excellent scratch and wear resistance. Optionally, applying a Farm Topcoat can provide additional protection.

PRECAUTIONS

Even when working with water-thinnable products, it is advisable to observe normal work hygiene: do not eat, drink, or smoke during application. Avoid contact with the eyes and skin. Do not dispose of paint waste down the drain or toilet; dispose of it in designated areas.