

THE FARM

— COLORS FOR THE REAL FARMERS —

HEY FARMER, YOU GOT THIS!

MUD is a natural paint based on Minerals and completely eco-friendly. The paint is insensitive to algae and mold. Due to its open structure, the paint can be applied well to damp walls of souterrains, for example.

“ The most effortless way to specify and buy paint as a design professional, in a funny way! ”

The collection consists of different types of finishes, with 91 selected colors. We invented Colors For The Real Farmers to offer people an alternative - for those who see painting not as renovation but as interior design.

Our specialists will assist you in selecting and specifying the right products, calculating paint quantities, taking care of the delivery, but most off all to inspire you to make a difference in color combinations and textures.

*EVERYTHING IS POSSIBLE...
... if you dare to color a little outside the lines,
together with us, just a little bit different than usual.*

Oude Enghweg 26
1217JD Hilversum
Netherlands

www.thefarm.nl
info@thefarm.nl
+31 619 89 54 37

Available at >
www.thefarmwebshop.nl

THE FARM

COLORS FOR THE REAL FARMERS

Natural paint based on Minerals and completely eco-friendly.

OMSCHRIJVING

Gebruiksklare, 1-component, Sol-Silicaat muurverf op basis van zuiver kaliumsilicaat met silicasol voor binnen. Zorgt voor een vaste verbinding met de ondergrond (verkiezeling) en een mineraalmatte afwerking met hoge kleurbestendigheid door de minerale pigmenten. Goed reinigbaar (nat afneembaarheid klasse 1) en uitstekende dekking (klasse 1).

Niet brandbaar, waterdampdoorlatend en door de natuurlijke alkaliteit niet gevoelig voor algen en schimmels. Toepasbaar bij zowel renovatie als nieuwbouw op de gebruikelijke en meest voorkomende binnenmuren en plafonds. Zowel op nieuw als bestaand werk toepasbaar. Tevens toepasbaar op kalkpleisters, kalkcementpleister, cementpleister, beton, baksteen, kalkzandsteen, leem en gipspleister. Gebruik als primer laag voor alle minerale ondergronden Farm Fixatief. Op kale gipsplaten kan de Farm Wallprimer worden gebruikt.

TOEPASSING

Alleen toepasbaar binnen. Geschikt voor rol-, kwast en spuitapplicatie (airless).

VERBRUIK

Ca 8-10 m²/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

HOUDBAARHEID

De muurverf blijft minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

DROOGTIJD bij 20 °C, 65% RV

- Overschilderbaar: na ca. 8 uur.

MUD ULTRA MAT ECO VERF

VERWERKING

Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 10% water. 1 a 2 lagen aanbrengen met een geschikte kwast, roller of airless spuit. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken en de verf goed verdelen. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

NIJEUWE, ONBEHANDELDE ONDERGRONDEN

Silicaatverven niet gebruiken in natte omstandigheden op verwarmde oppervlakken of in de brandende zon. Verse/natte verflagen beschermen tegen brandende zon. Oppervlakken die niet behandeld worden (glas, keramiek, vensterbanken, dilatatievoegen, schilderwerk, geanodiseerde oppervlakken en vloeren e.d.) zorgvuldig afdekken en beschermen tegen spatten. De ondergrond dient heel, draagkrachtig, schoon, droog en vrij van vet, stof en uitbloeiende, afscheidende substanties te zijn. Beschadigingen en onvolkomenheden zorgvuldig repareren, op dezelfde wijze en met dezelfde materialen en structuur als het origineel.

NATTE RUIMTES/ INTENSIEVE RUIMTES

De verf is toepasbaar voor natte ruimtes wanneer er na de verwerkingsmethode The Farm topcoat wordt aangebracht. Hierdoor is het beschermend tegen vuil, water en stof. Ook zeer geschikt voor keuken, toilet en wastafel wanden. Niet toepasbaar in de nattecel.

VOORZORGMAATREGELINGEN

Ook bij de verwerking van waterverdundbare producten is het raadzaam om de normale arbeidshygiëne in acht te nemen; niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Vermijd contact met de ogen en de huid. Vervalfval niet door de gootsteen of het toilet spoelen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Gevaarklasse
Zie MSDS

THE FARM

— COLORS FOR THE REAL FARMERS —

MUD ULTRA MATT ECO PAINT

Natural paint based on Minerals and completely eco-friendly.

DESCRIPTION

Ready-to-use, 1-component Sol-Silicate wall paint based on pure potassium silicate with silica sol for indoor use. Provides a strong bond with the substrate (silicification) and a mineral matte finish with high color durability due to the mineral pigments. Highly cleanable (wet scrub resistance class 1) and excellent coverage (class 1).

Non-flammable, water vapor permeable, and naturally resistant to algae and mold due to its natural alkalinity. Suitable for both renovation and new construction on common and most interior walls and ceilings. Applicable on both new and existing surfaces. Also suitable for lime plasters, lime-cement plaster, cement plaster, concrete, brick, lime sandstone, clay, and gypsum plaster. Use Farm Fixative as a primer layer for all mineral substrates. Farm Wall Primer can be used on bare drywall.

APPLICATION

For indoor use only.
Suitable for roller, brush, and spray application (airless).

COVERAGE

Approximately 8-10 m²/l per coat, depending on the substrate.

SHELF LIFE

The wall paint remains usable for at least 1 year. Limited shelf life after opening.

DRYING TIME at 20 °C, 65% RV

- Repaintable: after approximately 8 hours.

PROCESSING

Stir well before use. Dilute the first layer, if necessary, with a maximum of 10% water. Apply 1 to 2 coats with a suitable brush, roller, or airless sprayer. To avoid streaks, always work wet-on-wet and distribute the paint evenly. Roll all strokes in the same direction. Do not touch up during drying.

NEW, UNPROCESSED SURFACES

Do not use silicate paints in wet conditions, on heated surfaces, or in direct sunlight. Protect fresh/wet paint layers from direct sunlight. Carefully cover and protect surfaces that are not being treated (glass, ceramics, window sills, expansion joints, existing paintwork, anodized surfaces, and floors, etc.). The substrate must be sound, load-bearing, clean, dry, and free from grease, dust, and efflorescent or separating substances. Repair damage and imperfections carefully, using the same methods and materials to match the original texture..

WET AREAS / HIGH-TRAFFIC AREAS

The paint can be used in wet areas when The Farm topcoat is applied after the application process. This provides protection against dirt, water, and dust. It is also suitable for kitchen, toilet, and sink walls.

PRECAUTIONS

Even when working with water-thinnable products, it is advisable to observe standard workplace hygiene: do not eat, drink, or smoke during application. Avoid contact with eyes and skin. Dispose of paint waste in designated collection points, not down the sink or toilet.